



## FICHA TÉCNICA

### TINTA TEXTURADA TT Tinta texturada para exteriores

Brell / refº:6100

brellTEXTURADA

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

##### → IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta texturada baseada em copolímeros especiais, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

##### → CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos exteriores e interiores quando se pretende um aspecto decorativo ou disfarçar irregularidades da parede.

## → PROPRIEDADES

- Ótima opacidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Disfarça pequenas fissuras, poros, zonas de ligação e outras imperfeições do suporte.
- Boa resistência ao envelhecimento natural.
- Melhora o isolamento térmico e acústico das paredes, devido à espessura que se aconselha aplicar.

## → CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- . COR: Branco
- . ASPETO DA PELÍCULA SECA: Ligeiramente acetinado
- . TEOR DE SÓLIDOS EM VOLUME: 57 ± 2%
- . RENDIMENTO PRÁTICO: 1 a 1,5 m<sup>2</sup> / L, conforme a espessura e relevo pretendido.
- . PONTO DE INFLAMAÇÃO: Não inflamável.
- . COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40 g/l (2010).

Nota: \* O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc..

## OBSERVAÇÕES

- A aplicação deve fazer-se espalhando a tinta numa área limitada passando de seguida o rolo horizontal e verticalmente de forma a obter um aspecto uniforme. A última passagem do rolo deve ser feita suavemente de baixo para cima. Deve evitar-se a aplicação em tempo chuvoso, muito húmido e frio ou em tempo muito quente e ventoso

ias de resultados.

## → CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

### . PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Pinturas de raiz: Após escovagem e limpeza da superfície aplicar uma demão de TINTA TEXTURADA TT diluída até 20% com água, antes de aplicar a demão final sem diluição. Como alternativa à demão de tinta diluída, pode aplicar-se o PRIMÁRIO PRIMERLITE.

Repinturas: Remover poeiras e tinta não aderente. Em superfícies farinadas deve ser aplicado previamente um primário FIXADOR.

### . PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Escova e rolo especial.

### . DILUENTES ADEQUADOS E PROPORÇÕES DE DILUIÇÃO:

Diluir até 20% com água na 1ª demão e aplicar sem diluição a 2ª demão.

### . TEMPOS DE SECAGEM:

2 a 6 horas

### . INTERVALO ENTRE DEMÃOS:

6 Horas (mínimo)

### . DILUENTE DE LIMPEZA:

Água.

### . ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor