



## FICHA TÉCNICA

## ESMALTE AQUOSO BRILHANTE

→ Aquabrell | ref. 3000 - 001

aquabrell

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Aquabrell é uma tinta baseada numa emulsão acrílica e pigmentos seleccionados.**

#### → CARACTERÍSTICAS

- Alto brilho.
- Bom poder de cobertura.
- Sem cheiro.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Rápida secagem.
- Lavável.
- Excelente retenção de brilho e cor (o branco não amarelece).

#### → ASPECTO - Película brilhante.

#### → FORMA DE FORNECIMENTO

O aquabrell é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 15 litros.

#### → UTILIZAÇÃO

Aquabrell é especialmente recomendada para pinturas interiores e exteriores em madeira, reboco, metal, estuque, etc...

#### → FORMA DE ARMAZENAMENTO

Aquabrell deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 °C e 25 °C, por um período médio de 12 meses.

#### → PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.

#### → SISTEMA DE PINTURA

- EM PAREDES:

aplicar previamente uma demão de BrellPrimer.

- EM MADEIRAS:

recomenda-se o tratamento prévio com imunizador, após o qual deve ser aplicada uma demão de sub-capa universal.

- EM FERRO:

aplicar previamente uma demão de primário antioxidante.

#### → CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: Branco 1.23 ± 0,04
- Teor de sólidos em volumes: 35 ± 2%
- Ponto de inflamação: não inflamável

#### → CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar até homogeneização.

- PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Trincha ou rolo de pêlo curto.

Previamente aplicar o isolante adequado à superfície a pintar.

- DILUIÇÃO:

1ª Demão: até 5 a 10% de água limpa

Restantes demãos: até de 5% de água limpa.

- TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):

Superficial: 60 a 120 minutos

Para sobrepintura: 3 a 4 horas

- RENDIMENTO:

Paredes lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup>/lt/demão

Paredes areadas: 6 a 8 m<sup>2</sup>/lt/demão

- DILUENTE DE LIMPEZA:

Água.

- OBSERVAÇÕES:

Não é aconselhável a aplicação deste produto em tempo muito frio ou húmido.

#### → INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- INGESTÃO:

Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

- CONTACTO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

- CONTACTO COM A PELE:

Lave a pele com água e sabão. Não utilize solventes ou diluentes.

- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

- Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 100 g/l 2010)

Este produto contém no máximo 90 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.