



FICHA TÉCNICA

TINTA PLÁSTICA PARA INTERIOR/EXTERIOR

→ Brellmatt | ref. 2000

brellmatt

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Brellmatt é uma tinta baseada em copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

→ CARACTERÍSTICAS

- Resistente à intempérie
- Boa resistência à alcalinidade
- Grande facilidade de aplicação
- Bom poder de cobertura
- Anti-fungos e algas
- Ótima resistência à lavagem

→ ASPECTO - Mate.

→ FORMA DE FORNECIMENTO

Brellmatt é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 15 Litros

→ UTILIZAÇÃO

Brellmatt é especialmente recomendada para pinturas interiores/exteriores, sobre substratos bem secos e limpos, nomeadamente fibrocimento, betão, reboco e estuque.

→ FORMA DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

→ PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Para pinturas de raiz e antes de aplicar Brellmatt em superfícies com intensa absorção, recomenda-se a aplicação prévia do isolante BrellPrimer Branco 9000-01 sem qualquer diluição de água.

Para repinturas remover poeiras e tinta não aderente. Em superfícies caiadas ou farinadas aplicar o isolante BrellPrimer Branco 9000-01.

→ SISTEMA DE PINTURA

Brellmatt foi estudado de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. Contudo, em algumas cores e em casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, poderá ser necessária a aplicação de três demãos de tinta.

→ CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: $1,41 \pm 0,04$
- Conteúdo em sólidos:
 - Em volume: $36 \pm 2\%$
- Cor: Branco e cores de catálogo

→ CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

• **PREPARAÇÃO DO PRODUTO:**
Agitar até homogeneização.

• **PROCESSO DE APLICAÇÃO:**
Trincha ou rolo.

• **DILUIÇÃO:**
1ª Demão: até 10% de água limpa
Restantes demãos: 5 a 10% de água limpa.

• **TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):**
Superficial: 1 hora
Para sobrepintura: 3 a 4 horas

• **RENDIMENTO:**
Paredes lisas: 10 a 12m²/lt/demão.
Paredes areadas: 6 a 8m²/lt/demão.

→ INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

• **INGESTÃO:**
Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

• **CONTACTO COM OS OLHOS:**
Lave imediatamente e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

• **CONTACTO COM A PELE:**
Lave a pele com água e sabão. NÃO utilize solventes ou diluentes.

• Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

• Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 30 g/l 2010)
Este produto contém no máximo 11 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.