



FICHA TÉCNICA TINTA PLÁSTICA SEMI-MATE PARA INTERIOR

Brellsoft | ref. 4000

brellsoft

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Brellsoft é uma tinta baseada em copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas seleccionadas.

→ CARACTERÍSTICAS

Resistente à lavagem e à esfrega.
Boa resistência à alcalinidade.
Grande facilidade de aplicação.
Bom poder de cobertura.
Sem cheiro.
Anti-fungos.

→ ASPECTO

Película semi-mate.

→ FORMA DE FORNECIMENTO

O Brellsoft é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 12 litros.

→ UTILIZAÇÃO

Brellsoft é especialmente recomendada para pinturas interiores quando se pretende um acabamento facilmente lavável e semi-mate.

→ FORMA DE ARMAZENAMENTO

Brellsoft deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 °C e 25 °C, por um período médio de 12 meses.

→ PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies novas: Após a escovagem e limpeza da superfície aplicar a Brellsoft. Em superfícies com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia do primário Brellprimer.

Superfícies anteriormente pintadas: Remover poeiras e tinta não aderente.

→ SISTEMA DE PINTURA

Brellsoft foi estudado de modo a ser possível obter-se após aplicação de duas demãos uma cobertura completa do suporte. Contudo, em algumas cores e em casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, poderá ser necessária a aplicação de três demãos de tinta.

→ CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: Branco $1.30 \pm 0,04$
- Teor de sólidos em volumes: $42 \pm 2\%$
- Ponto de inflamação: não inflamável

→ CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Brellsoft é especialmente recomendada para pinturas interiores Agitar até homogeneização.

• PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Trincha ou rolo de pêlo curto.

Previamente aplicar o isolante adequado à superfície a pintar.

• DILUIÇÃO:

1ª Demão: de 5% a 10% de água limpa.

Restantes demãos: até de 5% de água limpa.

• TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):

Superficial: 30 a 60 minutos

Para sobrepintura: 3 a 4 horas

• RENDIMENTO:

Paredes lisas: 12 a 16 m²/lt/demão

Paredes areadas: 8 a 10 m²/lt/demão

• Diluente de limpeza:

Água

→ INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

• INGESTÃO:

Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

• CONTACTO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

• CONTACTO COM A PELE:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele.

• Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

• Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 30 g/l 2010)

Este produto contém no máximo 19 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.